

## FICHA DE PRODUCTO

<b>Referencia</b>	<b>MOLDUPANEL FLEXIBLE</b>
<b>Descripción</b>	Panel flexible de madera compuesto por diferentes tipos de madera en la cara que a través de un fresado realizamos diferentes anchos y formas hasta llegar a su soporte flexible en su cara posterior.
<b>Aplicaciones</b>	Revestimientos de paredes y techos, rebcos o curvos Revestimientos de piezas de mobiliario, rectos o curvos.
<b>Características Generales</b>	
Interior	Madera de Roble, Maple, Fresno i Okume
Grosor	+/- 3 mm
Peso medio aproximado:	+/- 2 kg/m <sup>2</sup>

### MANIPULACIÓN/ALMACENAMIENTO

Deberá almacenarse siempre a cubierto y sobre una superficie plana

Las condiciones de almacenamiento óptimas son del 45% humedad. Evitar ambientes más secos o húmedos.

En ningún caso podrá existir contacto directo con agua.

### Características Técnicas

#### CUERPO INTERIOR DE MDF ST

NORMA	PROPIEDADES	UNIDADES	VALORES
UNE 56705	Resistencia al encolado		
UNE 56705	Acondicionamiento a humedades extremas		
UNE 48025	Resistencia a los ciclos calor-frío		
Une 11019/4	Resistencia a productos químicos		
Une 11016	Resistencia estructural		
	Fuerza	Newtons	+/-5%
	Masa	Kg	0.05 kg
	Longitudes	Mm	1 mm
	Deflexiones/deformaciones	Mm	0.1 mm
UNE 40085	Resistencia a la rotura por tracción		